



## MONTY 8800 SmartSpeed™

La Monty 8800 combine les avantages d'une machine à pneu traditionnelle avec ceux d'une machine à serrage central qui fonctionne sans levier. La machine est équipée d'un pousse-talon standard pour repousser rapidement les pneus standards. Pour les pneus rigides (pneus à profil bas, runflat, UHP), le pneu peut être détalonné avec les disques dynamiques. Un lève-roue assure une manipulation ergonomique puis la jante peut être tendue grâce au système de serrage électromécanique automatique (QUICKLOCK). La technologie brevetée SmartSpeed ajuste automatiquement la vitesse du plateau tournant au couple produit. Le doigt automatiquement ,POWERmont, (dé)monte le pneu sans effort et évite tout dommage possible à la jante.



## SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Diamètre de la jante:	12 – 30" (1 inch= 25.4mm)
Ø de roue maximum:	1.190 mm (47")
Largeur de jante:	15"
Dimensions ( l x b x h):	198 x 160 x 190cm
Propre poids:	465 kg
Couleur:	RAL 7040
Raccordement air comprimé:	8 - 12 bar
Connexion électrique:	230 V 1 pH - 50/60 Hz 16A
Vitesse de rotation:	7 - 20 rpm



## MODELES

- Basic ( avec miroir, sans détalonneur , sans pousse talon , sans lève-roue, sans wireless Quicklock)
- Silver ( avec détalonneur, avec miroir, sans pousse talon, sans lève-roue, sans wireless Quicklock)
- Gold (avec détalonneur, avec miroir, avec pousse talon, sans lève-roue, avec wireless Quicklock)
- Platinum (avec détalonneur, avec caméra, avec pousse talon, avec lève-roue, avec wireless Quicklock)



## OPTIONS

- Lève-roue
- Adaptateur pour jantes fermées
- Adaptateur pour serrage sur les boulons de roue

