



MONTY 8800 SmartSpeed™

De monty 8800 combineert de voordelen van een traditionele bandemachine met deze van een machine met centrale opspanning die werkt zonder bandenlepel. De machine is uitgerust met een standaard hielafdrukker om snel standaard banden te kunnen afdrukken. Voor stugge banden (laagprofiel-, run-flat-, UHP-banden-) kan de band afgedrukt worden met de dynamische schijven. Een wiellift zorgt voor een ergonomische handling om daarna de velg op te spannen met het automatische elektromechanische opspansysteem (QUICKLOCK).

De gepatenteerde SmartSpeed technologie past de snelheid van de draaitafel automatisch aan, aan het optredende koppel. De **POWERmont** automatische vinger (de)monteert de band moeiteloos en voorkomt alle mogelijke schade aan de velg.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:	12 - 30 inch (1 inch=25.4mm)
Max. wieldiameter:	1.190 mm
Velgbreedte:	15"
Afmetingen (l x b x h):	198 x 160 x 190cm
Eigen gewicht:	465 kg
Kleurstelling:	RAL 7040
Persluchtaansluiting:	8 - 12 bar
Elektrische aansluiting:	230 V 1 pH - 50/60 Hz 16A
Draaisnelheid:	7 - 20 rpm



MODELLEN

- Basic (met spiegel, zonder hieldrukker , luchtbooster , wiellift, wireless quicklok)
- Silver (met hieldrukker, spiegel, zonder luchtbooster, wiellift, wireless quicklok)
- Gold (met hieldrukker, spiegel, luchtbooster, wireless Quicklok, zonder wiellift)
- Platinum (met hieldrukker, booster, wireless Quicklock, camera en wiellift)



OPTIES

- Wiellift
- Adapter gesloten velgen
- Adapter t.b.v. velgen met een omgekeerd diepbed
- Type spanplaten t.b.v. aandrukken op de boutgaten

