

Mobiele schaarhefbrug

Ultraplatte schaarlift met een minimale bouwhoogte van slechts 110mm. Deze prijsgunstige lift is uiterst geschikt voor bandenservice, aircoservice, interieurherstellingen en voor carrosseriewerkzaamheden. Met behulp van een trekstang kan de hefbrug verplaats worden in de werkplaats.

- Elektrohydraulische schaarbrug met 4 hydraulische cilinders.
- Dubbel hydraulische volumetrische synchronisatie van de hefplatformen
- Platformafmeting: 1505x455mm
- Verlengbaar platform m.b.h.v. verstelbare oprijrampen
- Hefvermogen: 2500 kg
- Hef- en daaltijd: 25s.
- Overrijhoogte: 110mm
- Hefhoogte 900mm
- Incl. rubber opnameblokken
- mobiele set bestaande uit wielen en trekstang.



Capaciteit: 2500 kg

Eigengewicht: 3700 kg

Hef- en daaltijd: 20s (snel!)

Bouwhoogte: 110mm

Hefhoogte: 920mm

Motor: 2,2 kW 50 Hz 3PH 220/400 V AC

Max. druk: 280 bar

Kleuren: blauw RAL 5010, rood RAL 3020, grijs RAL 7040

